



G Primer スタンダード グラインダータトゥー専用プライマー

グラインダータトゥーを施工したパネルは塗膜を剥がす為、非常に錆びやすく通常のクリアーやキャンディーカラーをペイントするだけでは後に必ず錆びが出て来ます。

G Primer スタンダードは1液型プライマーで、グラインダータトゥー施工後にペイントする事により密着度を上げ錆びにくくするプライマーです。

◆内容量

G Primer スタンダード : 3.6kg

◆塗装方法及び乾燥時間

- 1 グラインダータトゥー施工後、ラッカーシンナーでよく拭き取って下さい。
※グラインダータトゥーを施工した場合、削り取った塗膜や鉄粉が残りやすくなります。その鉄粉から錆び等が出やすくなりますので注意して下さい。
- 2 ラッカーシンナーで拭き取った後、さらにシリコンオフでよく拭き取って下さい。
※シリコンオフで拭き取った後、一切手を触れないようにして下さい。手の塩分等が錆びの原因になる場合があります。
- 3 シリコンオフで拭き取った後、エアブローをし、ホコリを除去し G Primer スタンダードをペイントします。
- 4 ペイント1回目セミウエット、5分インターバルを置き2回目セミウエットでペイントし、フィニッシュして下さい。その後、約 20° C 15 分の乾燥を行って下さい。
(G Primer スタンダードペイント後 G Bclear でグラインダータトゥーの段差を埋めていきましょう。)



株式会社 R O H A N

〒632-0004 奈良県天理市櫛本町 3520-1

Tel. 0743-61-5755 Fax. 0743-61-5756

Email. japan@rohan-izawa.com

<http://www.rohan-izawa.com>