

# reAL Krome light(リアルクロームライト) 取扱説明書

## 1. 下地の塗装

お好きなメーカーの艶ありタイプのブラック又はグレー(ラッカー及びウレタンどちらでも使用可能です。)を使い、艶良く下地を塗ります。

注)極端に塗膜の弱い塗料や、艶のない塗料は使用できません。

## 2. 下地の乾燥

使用する塗料や気温にも依りますが、1時間程の乾燥を行って下さい。 コンパウンドを使用し磨きが可能なくらいの乾燥をして頂く事に依り美しく仕上がります。

## 3. リアルクロームライトの塗装

リアルクロームライトは原液のまま使用し、必ず薄く重ね塗装してください。

塗装回数は3~5回、お好みの色見になれば塗装終了です。

注) 塗装面に粉のようなミストが付着した場合、輝度が低下しますので柔らかいクロスで撫でて頂き 除去して下さい。

### 4. リアルクロームライトの乾燥

リアルクロームライトを乾燥させます。

乾燥時間は、常温 20℃で 24 時間以上乾燥させてください。

#### 5. クリアーコート

KROME専用1Kトップコートクリアーマイクロボトル 15ml(KRM-1KC)を推奨しております。 必ず捨て吹きを2回して頂き、捨て吹きの乾燥を確認後、本塗りをして下さい。

注)他社のトップコートクリアーをご使用の場合、ベースカラー迄浸透し影響を与え変色の可能性が ございますので必ず事前にテストして下さい。



株式会社シグナル SHOW UP 事業部 〒562-0024 大阪府箕面市粟生新家 2 丁目 6-8 Tel. 072-727-7123 Fax. 072-727-2678 https://www.showup.jp/ info@showup.jp/