



※マットブラック及びマットクリアーは売切れました。

取扱説明書

この度はRubber Paint をお買い上げ頂きましてありがとうございます。この説明書を良くお読みになり、Rubber Paintを下記の手順に従って使用して下さい。

使用上のご注意

使用中、使用後に体に異常を感じた場合は直ちに医師の診断を受けてください。万が一、目や口の中等に入った場合は、大量の水で洗浄し、直ちに医師の診断を受けてください。作業時にはマスク、保護手袋、防護服を着用し長時間の吸引は避けてください。発火の可能性がありますので、高温になる場所や火気の近くに放置しないでください。性質が変化するため、絶対に専用以外のシンナーや溶剤を混ぜないでください。

ペイントマニュアル

Rubber Paintをご使用して頂くにあたり塗装をする素材により、剥がれにくくなる事がございますので本塗をする前に必ず試し塗りをして頂きますよう宜しくお願い申し上げます。

1. 下地処理は布等でゴミ、油分、ワックス等を充分除去して下さい。
2. 1度目の塗装は薄くムラなく均一に塗装して下さい。
3. 2回目より厚く塗装して下さい。
重ねて行く事に下の塗膜と同化しゴム状になって行きます。塗る回数により、塗膜が厚くなり剥がしやすくなります。
4. 約4時間程度で乾燥いたします。(季節や天候によって乾燥時間は異なります。)
乾燥後はきれいに剥がせるようになります。(剥がす際に細かく残った部分はパーツクリーナー等で除去して下さい。)